

CARICABATTERIA ALTA FREQUENZA

ZVS PREMIUM BLE



**Caricabatteria
trifase alta
frequenza
con convertitore
switching risonante
ad elevato
rendimento**



→ **Comunicazione wireless
avanzata**

→ **Gestione intelligente
dei dati**

→ **Monitoraggio
in tempo reale**

→ **Analisi avanzata
delle prestazioni**

→ **Controllo remoto totale**



HF 400V 3Ph CHARGER

- Alimentazione trifase 400V $\pm$ 10 %
- Efficienza massima 94%
- PF > 0.9
- Sistema di carica ad Ah integrati con profili IU1a (o WU1a) con fase finale di equalizzazione e mantenimento
- Profilo e parametri di carica completamente configurabili (con password di protezione)
- Stato di carica, parametri di funzionamento e condizioni di errore visualizzabili in tempo reale su display alfanumerico e lampeggio codificato su segnalatori luminosi a led
- Funzione di memorizzazione e controllo dei cicli di carica effettuati (capacità di memoria: 2500 cicli con data e ora di inizio, durata totale, durata singole fasi di carica, Ah reintegrati, anomalie, configurazione di carica)
- Funzione orologio e calendario con orario partenza impostabile
- Energy meter: visualizzazione della potenza impegnata sulla rete (kW) e del consumo energetico (kWh)
- Visualizzazione dei consumi energetici
- Generazione automatica di report e gestione flotte di caricabatteria
- Programmatore settimanale
- Limitatore di potenza
- Carica di desolfatazione
- Antibiberonaggio
- Disponibile con funzione scarico dati con interfaccia USB oppure con Bluetooth



**Scopri il futuro della gestione della ricarica con NE LINK.
Scarica l'app e ricarica in modo intelligente!**



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play





FREE DOWNLOAD



Nuova Elettra

CARATTERISTICHE TECNICHE



DIMENSIONI A
W x D x H (mm)
476 x 290 x 202

DIMENSIONI B
W x D x H (mm)
531 x 396 x 202

DIMENSIONI C
W x D x H (mm)
508 x 323 x 595

DIMENSIONI D
W x D x H (mm)
627 x 323 x 927

PESO A
14 kg
(versione ZVSP 15 kg)

PESO B
20.5 kg
(versione ZVSP 21.5 kg)

PESO C
40 kg
(versione ZVSP 41 kg)

PESO D
71,5 kg
(versione ZVSP 72,5 kg)

ZVS TRIFASE ALTA FREQUENZA PREMIUM BLE

FUNZIONALITÀ

Blocco automatico per collegamento batteria errata

Avviso di batteria sovrascaricata

Ritardo partenza casuale

Timer partenza programmabile

Gestione avanzata del timer partenza
(intervallo di carica garantito)

Impostazione del valore esatto capacità batteria

Selezione batterie Pb/gel

Timer di sicurezza

Protezione termica

Carica di equalizzazione fissa (10h)

Durata equalizzazione programmabile

Ritardo partenza equalizzazione programmabile

Carica di mantenimento

Corrente di fine carica programmabile

Limitatore di potenza

Attivazione della precarica

Impostazione tensione di gas

Impostazione lunghezza cavi

Impostazione fattore di carica

Spegnimento rapido in caso di disconnessione batteria
senza arresto caricabatteria

Programmatore settimanale

Display LCD con contrasto regolabile

Interfaccia utente multilingua

Visualizzazione informazioni di carica

Visualizzazione potenza istantanea (Kw)

Visualizzazione energia consumata per ciclo di carica (kWh)

Contatori energetici con memorizzazione e totalizzatore

Indicazione dello stato di carica tramite led

Gestione della manutenzione programmata

Visualizzazione errori

Protezione contro le interruzioni della linea elettrica

Ripristino impostazioni di fabbrica

Protezione mediante password

Memorizzazione degli ultimi 2500 cicli di carica

Interfaccia USB

Test mode

Curva di desolfatazione

Gestione codice ALIAS caricabatteria

Antibiberonaggio

Battery ID

Abilitazione remota

Sonda di temperatura batteria per visualizzazione su
display e compensazione parametri di carica (opz.)

Segnalatori luminosi esterni (opz.)

Gestione rabbocco acqua automatizzato (opz.)

Indicatore batteria raffreddata (opz.)

Anti-arco elettrico (opz.)

AGV (opz.)

Disponibile versione AIR MIXING

MODELLO	I fase [A] 360VAC	I fase [A] 400Vac	Potenza massima [kVA]	Fusibili rete [A]	Spina rete AC	Cavi batteria [mm²]	Telaio
ZVS/ZVSP 24 - 50	2,6	2,4	1,7	10	CEE 16A 400V 3~	25	A
ZVS/ZVSP 24 - 60	3,2	2,9	2	10	CEE 16A 400V 3~	25	A
ZVS/ZVSP 24 - 70	3,7	3,4	2,3	10	CEE 16A 400V 3~	25	A
ZVS/ZVSP 24 - 80	4,2	3,8	2,7	10	CEE 16A 400V 3~	25	A
ZVS/ZVSP 24 - 90	4,8	4,3	3	10	CEE 16A 400V 3~	25	A
ZVS/ZVSP 24 - 100	5,3	4,8	3,3	10	CEE 16A 400V 3~	25	A
ZVS/ZVSP 24 - 120	6,3	5,8	4	10	CEE 16A 400V 3~	35	B
ZVS/ZVSP 24 - 140	7,5	6,8	4,7	10	CEE 16A 400V 3~	35	C
ZVS/ZVSP 24 - 160	8,6	7,8	5,4	10	CEE 16A 400V 3~	50	C
ZVS/ZVSP 24 - 180	9,5	8,7	6	10	CEE 16A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 24 - 200	10,7	9,7	6,7	16	CEE 16A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 24 - 240	12,7	11,6	8	16	CEE 16A 400V 3~	95	C
ZVS/ZVSP 24 - 300	15,9	14,4	10	16	CEE 16A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 24 - 360	19	17,3	12	25	CEE 16A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 48 - 50	5,3	4,8	3,3	10	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 48 - 60	6,3	5,8	4	10	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 48 - 70	7,4	6,7	4,7	10	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 48 - 80	8,4	7,7	5,3	10	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 48 - 90	9,5	8,6	6	10	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 48 - 100	10,6	9,6	6,7	16	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 48 - 120	12,7	11,5	8	16	CEE 16A 400V 3~	35	B
ZVS/ZVSP 48 - 140	15	13,6	9,4	16	CEE 16A 400V 3~	35	C
ZVS/ZVSP 48 - 160	17	15,4	10,7	25	CEE 32A 400V 3~	50	C
ZVS/ZVSP 48 - 180	19	17,3	12	25	CEE 32A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 48 - 200	21,2	19,3	13,4	25	CEE 32A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 48 - 240	25,4	23,1	16	25	CEE 32A 400V 3~	95	C
ZVS/ZVSP 48 - 300	31,7	28,8	20	32	CEE 32A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 48 - 360	38,1	34,6	24	50	CEE 32A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 80 - 50	8,8	8	5,6	10	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 80 - 60	10,6	9,6	6,7	16	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 80 - 70	12,3	11,2	7,8	16	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 80 - 80	14,1	12,8	8,9	16	CEE 16A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 80 - 90	15,8	14,5	10	25	CEE 32A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 80 - 100	17,8	16,2	11,3	25	CEE 32A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 80 - 120	21,2	19,3	13,3	25	CEE 32A 400V 3~	35	B
ZVS/ZVSP 80 - 140	24,7	22,5	15,5	25	CEE 32A 400V 3~	35	C
ZVS/ZVSP 80 - 160	28,2	25,7	17,8	32	CEE 32A 400V 3~	50	C
ZVS/ZVSP 80 - 180	31,8	28,8	20	32	CEE 32A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 80 - 200	35,3	32,1	22,2	50	CEE 63A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 80 - 240	42,4	38,5	26,6	50	CEE 63A 400V 3~	95	C
ZVS/ZVSP 80 - 300	53	48,1	33,3	63	CEE 32A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 80 - 360	63,5	57,7	40	63	CEE 32A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 96 - 100	21,1	19,2	13,3	25	CEE 32A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 96 - 200	42,4	38,5	26,6	50	CEE 63A 400V 3~	70	C
ZVS/ZVSP 96 - 300	63,5	57,7	40	63	CEE 63A 400V 3~	95	D
ZVS/ZVSP 120 - 80	21,2	19,3	13,4	25	CEE 32A 400V 3~	25	B
ZVS/ZVSP 120 - 160	42,4	38,5	26,6	50	CEE 63A 400V 3~	50	C
ZVS/ZVSP 120 - 240	63,5	57,7	40	63	CEE 63A 400V 3~	95	D

DISPONIBILE NELLE VERSIONI
36V E 72V



Certificato numero 15152
ISO 9001, ISO 14001

Nuova Elettra s.r.l. _ I-46029 Suzzara MN _ via Galvani, 2a (Z.A. Rangavino)
tel +39 0376 539011 _ fax +39 0376 532916 _ info@nuovaelettra.it _ www.nuovaelettra.it



nuovaElettra

carica batterie _ apparecchiature elettroniche industriali